

平素は格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。  
この度、弊社取扱の Focal Professional SM6シリーズ製品に関しまして、新色の追加が発表となりましたのでお知らせいたします。

SM6シリーズはエンクロージャーサイド部分の色にRedを採用をしてきましたが、新色はいままでSM9に採用されておりましたBlackとなります。その他の仕様に関しては現行のモデルと同じものです。


日本ではまずSolo6 Be,Twin6 Beの入荷が始まります。

※Sub6に関しては今後Blackモデルのみになる予定ですが、現段階で世界発売そのものの日程が決定しておりません。

今後とも Focal Professional 製品をご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。



Solo6 Be Black



BLACK



RED




Twin6 Be Black

想定価格 Solo6 Be 190,000 円 , Twin6 Be 260,000 円 (Red,Black 共に)

2014年5月受注受付開始：入荷に関してはお問い合わせください。

製品仕様

Solo6 Be , Solo6 Be Black / Twin6 Be , Twin6 Be Black



BLACK



RED



Solo6 Be



Twin6 Be

特性	周波数特性 (+/- 3dB)	40Hz - 40kHz	40Hz - 40kHz
	最大音圧レベル	113dB SPL (peak @ 1m)	115dB SPL (peak @ 1m)
トランスデューサー	ウーファー	6.5インチ (165mm) Focal "W"コンポジット・ サンドウィッチコーン	2x6.5インチ (165mm) Focal "W"コンポジット・ サンドウィッチコーン
	ツイーター	Focalベリリウム・リバースドーム	Focalベリリウム・リバースドーム
	防磁シールド	あり	あり
入力		10kΩ バランスXLR	10kΩ バランスXLR
		+4dBu or -10dBV アジャスタブル	+4dBu or -10dBV アジャスタブル
パワーアンプ	LFステージ	150W rms, BASHテクノロジー	2 x 150W rms, BASHテクノロジー
	HFステージ	100W rms, class AB	100W rms, class AB
電源電圧		115V [3.5A fuse] IEC インレット	115V [4A fuse] IEC インレット
設定項目	入力感度	+4dBu or -10dBV	+4dBu or -10dBV
	レベルコントロール	ツイーター・レベル・コントロール	ツイーター・レベル・コントロール
		ウーファー・レベル・コントロール	ウーファー・レベル・コントロール
			ミッドレンジ・スピーカー・セクター (right/left)
パワーOn/Off	On/Off スイッチ, 電圧切替	On/Off スイッチ, 電圧切替	
インディケータ		パワー On LED	パワー On LED
キャビネット		19mm厚 MDFパネル外装ブラックボディ ダークレッド天然木パネル仕上げ	19mm厚 MDFパネル外装ブラックボディ ダークレッド天然木パネル仕上げ
サイズ(ゴム足含む)		H330 W240 D290 mm	H250 W500 D340 mm
重量		11Kg	14Kg
付属品		ACコード	ACコード
		保護グリル (ツイーター用)	保護グリル (ツイーター用)
		1x 破損ツイーター廃棄用バッグ	1x 破損ツイーター廃棄用バッグ